

Для сверления сталей, цветных и черных металлов. Изготовлены из быстрорежущей стали с покрытием нитридом титана. Вышлифованный профиль соответствует классу точности А1.


✓ **ИЗГОТОВЛЕНЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИОННО-ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ**
 повышенная износ- и коррозионная стойкость

✓ **ПОКРЫТИЕ НИТРИДОМ ТИТАНА**
 увеличенная поверхностная твердость; пониженный коэффициент трения

✓ **ЭФФЕКТИВНОЕ СВЕРЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ВЫСОКОЙ ТВЕРДОСТИ**



✓ **ПОДТОЧКА ПОПЕРЕЧНОЙ КРОМКИ SPLIT POINT**
 снижение нагрузки на режущую кромку; сверление без накернивания



✓ **ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС**
 с шаблоном для измерения диаметра сверла

✓ **ВЫШЛИФОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ**
 класс точности А1



Артикул	Диаметр, мм	Количество, шт.
72300	2, 3, 4, 5, 6, 8	6
72316	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	10
72318	1.5, 2, 2.5, 3, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5	13
72321	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10	19
72323	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13	25

* Сверление осуществлять с использованием смазочно-охлаждающей жидкости.

Узнайте больше по телефону горячей линии 8 (800) 222-22-02 или на сайте компании «МИР ИНСТРУМЕНТА»