

Для сверления сталей, цветных и черных металлов. Изготовлены из быстрорежущей стали с покрытием нитридом титана. Вышлифованный профиль соответствует классу точности А1.

✓ ИЗГОТОВЛЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИОННО-ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ
повышенная износо- и коррозионная стойкость

✓ ПОКРЫТИЕ НИТРИДОМ ТИТАНА
увеличенная поверхностная твердость;
пониженный коэффициент трения

✓ ПОДТОЧКА ПОПЕРЕЧНОЙ КРОМКИ SPLIT POINT
снижение нагрузки на режущую кромку;
сверление без накернивания




✓ ВЫШЛИФОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ
класс точности А1

✓ ЭФФЕКТИВНОЕ СВЕРЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ВЫСОКОЙ ТВЕРДОСТИ



717219



Артикул	А, мм	В, мм	С, мм
717203	2	24	49
717204	2,5	30	57
717205	3	33	61
717206	3,2	36	65
717207	3,5	39	70
717208	3,8	43	75
717209	4	43	75
717210	4,2	43	75
717211	4,5	47	80
717212	4,8	52	86
717213	5	52	86
717214	5,5	57	93
717215	6	57	93
717216	6,5	63	101
717217	7	69	109
717218	7,5	69	109
717219	8	75	117
717220	8,5	75	117
717221	9	81	125
717222	10	87	133
717223	11	94	142
717224	12	101	151



* Сверление осуществлять с использованием смазочно-охлаждающей жидкости.

Узнайте больше по телефону горячей линии 8 (800) 222-22-02 или на сайте компании «МИР ИНСТРУМЕНТА»