

✓ ПАТРУБОК
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЫЛЕСОСА

Ø 30 мм

✓ БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ

✓ РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА 0-45°

✓ ДЛИНА СЕТЕВОГО ШНУРА 3 м

✓ ЛАЗЕРНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ
для арт. 27303, 27305

3 ✓
ГОДА
ГАРАНТИИ



✓ ЗАЩИТА ОТ СЛУЧАЙНОГО ПУСКА

✓ ИНДИКАТОР ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К СЕТИ ПИТАНИЯ

Артикул Модель	Мощность, Вт	Диаметр диска, мм	Частота вращения шпинделя, об/мин	Макс. глубина пропила под углом 90°, мм	Макс. глубина пропила под углом 45°, мм
27301 CS-165	1200	165	5500	55	36
27303 CS-185	1500	185	5800	65	43
27305 CS-210	1800	210	5000	73	48

Узнайте больше по телефону горячей линии 8 (800) 222-22-02
или на сайте компании «МИР ИНСТРУМЕНТА»