

✓ ЗАЩИТА ОТ СЛУЧАЙНОГО ПУСКА

✓ СТАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ

✓ ПАТРУБОК
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ПЫЛЕСОСА

Ø30 мм

✓ ЛАЗЕРНАЯ
НАПРАВЛЯЮЩАЯ

✓ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА

✓ БЛОКИРОВКА
ШПИНДЕЛЯ

✓ РЕГУЛИРОВКА
НАКЛОНА
ОСНОВАНИЯ 0-45°

✓ УКАЗАТЕЛИ ДЛЯ УГЛОВ
ЗАПИЛА 0 И 45°

✓ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ

27304

✓ В КОМПЛЕКТЕ




параллельная направляющая



угольные щетки



шестигранный ключ



Артикул Модель	Мощность, Вт	Диаметр диска, мм	Частота вращения шпинделя, об/мин
27304 CSH-185	1400	185	5500

Узнайте больше по телефону горячей линии 8 (800) 222-22-02
или на сайте компании «МИР ИНСТРУМЕНТА»

