

Отвертки с трехкомпонентными рукоятками предназначены для профессиональных слесарных работ с крепежными изделиями. Применяются в автосервисах, при сборке/разборке мебели, ремонте бытовых приборов и оргтехники.

✓ **ЗАКАЛКА СЕРЖНЯ ИНДУКЦИОННЫМ МЕТОДОМ ДЛЯ ВЫСОКОЙ ТВЕРДОСТИ И ИЗНОСОСТОЙКОСТИ**

✓ **ЭРГОНОМИЧНАЯ ТРЕХКОМПОНЕНТНАЯ РУКОЯТКА**

с выемками под пальцы для комфортной работы

✓ **НАМАГНИЧЕННЫЙ ФОСФАТИРОВАННЫЙ ШЛИЦ**



⊕ PH		
Артикул	Типоразмер	Длина стержня, мм
12171	PH0	75
12172	PH0	100
12173	PH1	75
12174	PH1	100
12176	PH1	150
12178	PH2	100
12180	PH2	150
12182	PH2	200
12184	PH3	150
12186	PH2	38

⊖ SL		
Артикул	Типоразмер	Длина стержня, мм
12188	SL3	75
12190	SL3	100
12192	SL4	100
12194	SL5	75
12196	SL5	100
12197	SL5	150
12198	SL6	100
12199	SL6	150
12200	SL8	150
12201	SL6	38

⊕ PZ		
Артикул	Типоразмер	Длина стержня, мм
12203	PZ0	75
12205	PZ1	100
12207	PZ2	75
12209	PZ3	100

CrV

60
HRC

✓ **ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА ТИПОРАЗМЕРОВ**



красный
PH



зеленый
PZ



синий
SL



✓ **НАБОРЫ**

⊕ PH			⊖ SL		
Артикул	Типоразмер	Длина стержня, мм	Артикул	Типоразмер	Длина стержня, мм
12211	SL6	175			
	PH2	100			
12215	SL5	75			
	SL6	150			
	PH0	75			
	PH1	100			
12213	PH2	100			
	SL3	75			
	SL6	100			
	SL6	38			
	SL8	150			
	PH1	75			
	PH2	38			
	PH2	100			
PH3	150				



12213

8 шт.

✓ **ВОЗМОЖНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ НА СТЕНУ**