


- ✓ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- ✓ КОРПУС ДИСКА: СТАЛЬ 65 Mn
- ✓ СВЕРХТВЕРДЫЙ АЛМАЗ: HWD92



**ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ  
АЛМАЗА**

- ✓ ИДЕАЛЬНАЯ  
ЧИСТОТА КРОМОК  
арт. 731200, 731320



731010



- ✓ УВЕЛИЧЕННАЯ ВЫСОТА  
АЛМАЗНОГО СЛОЯ: 12 мм

Артикул	731200	731320	731080	731140	731010	731040
Плитка	+	+				
Керамогранит	+	+				
Камень	+	+	+	+	+	+
Мрамор	+	+				
Гранит			+	+	+	+
Бетон			+	+	+	+
Кирпич			+	+	+	+
Армированный бетон			+	+		

Артикул	731200	731320	731080	731140	731010	731040
Тип	сплошной		турбо		турбосегментный	
Диаметр, мм	125	230	125	230	125	230
Посадочный диаметр, мм	22,2					
Толщина режущей кромки, мм	1,8	2,2	2,6	3,2	2,4	2,6
Тип реза	мокрый рез			сухой рез		

Узнайте больше по телефону горячей линии 8 (800) 222-22-02  
или на сайте компании «МИР ИНСТРУМЕНТА»