

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

- ✓ МОЩНЫЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DENZEL LONG LIFE
- ✓ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПРИ РАБОТЕ С НИЗКИМ УРОВНЕМ МАСЛА
- ✓ УНИВЕРСАЛЬНАЯ СЦЕПКА ДЛЯ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- ✓ УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ НА РУЛЕ
- ✓ Пониженная передача с максимальным крутящим моментом для работы с плугом и другим навесным оборудованием
- ✓ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ РУЛЯ В ДВУХ ПЛОСКОСТЯХ

✓ ШКИВ ОТБОРА МОЩНОСТИ

для подключения активного навесного оборудования

✓ КРОНШТЕЙН
Ø 30 мм

для установки переднего навесного оборудования

✓ ЧУГУННЫЙ КОРПУС
РЕДУКТОРА

✓ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОЛЕСА 10"

повышенной проходимости

✓ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ФРЕЗЫ 6x4



7

МОЩНОСТЬ
ДВИГАТЕЛЯ, Л.С.

3,6

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО
БАКА, Л

ПРОИЗВЕДЕНО НА ЗАВОДЕ
СТРОЙМАШ

СОВМЕСТИМОСТЬ С ОБОРУДОВАНИЕМ
ДЛЯ МОТОБЛОКОВ DENZEL

| Артикул | Вид инструмента |
|--------------|-----------------------------|
| 59903, 59909 | удлинители осей |
| 59904, 59910 | сцепка универсальная |
| 59905, 59911 | плуг |
| 59906, 59912 | окучник 1-рядный |
| 59907 | окучник 2-рядный |
| 59908, 59913 | картофелевыкапыватель |
| 59914 | грунтозацепы Ø 600 мм |
| 59915 | грунтозацепы Ø 460 мм |
| 59916 | грунтозацепы Ø 425 мм |
| 59901, 59917 | грунтозацепы Ø 380 мм |
| 59902 | грунтозацепы Ø 340 мм |
| 59950 | прицеп для мотоблока ТТ-500 |



| Артикул | Модель | Максимальная ширина обработки, мм | Максимальная глубина обработки, мм | Количество скоростей | Типоразмер колес | Фрезы, шт. | Устройство отбора мощности | Корпус редуктора |
|---------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|------------|----------------------------|------------------|
| 56443 | DPT-370S | 1000 | 350 | 3 вперед, 1 назад | 4.00-10 | 24 | шків | чугун |

Узнайте больше по телефону горячей линии 8 (800) 222-22-02 или на сайте компании «МИР ИНСТРУМЕНТА»